Rua dos Plásticos, 761 - COPEC
Área Industrial Leste - Camaçari/Ba - CEP 42.810-00
Tel : 071 3493-9934
Fax: 071 3493-9935
e-mail: < bastos_ac@sansuy.com.br >

sansuy

CA-3711/24

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Tipo :	VNS 45 FL
Cor do produto:	omitido
Lote:	13.12.24 (OP: 18.005-00)
Cliente :	omitido
Nota Fiscal:	omitido
Dimensões:	0,30 X 2000
Observações:	-

Itens	Resultado	Especificação
Espessura (mm)	0,31	0,30 ± 0,02
Largura (mm)	2010	Mínimo nominal
Tensão de ruptura (N/pol) Long	155	Mín. 140
Tensão de ruptura (N/pol)) Tran	140	Mín. 140
Alongamento na ruptura (%) Long	372	Mín. 300
Alongamento na ruptura (%) Tran	475	Mín 315
Resistência ao rasgo (N) Long	19	Mín. 15
Resistência ao rasgo (N) Tran	18	Mín. 12
Estabilidade dim. (%) 70°C 10 min. Long	-3,5	≤ - 4,5
Estabilidade dim. (%) 70°C 10 min. Tran	1,0	≤ + 1,5
Flamabilidade (mm/min) Long	Auto-extinguível	Máx. 100 mm
Flamabilidade (mm/min) Tran	Auto-extinguível	

Data da elaboração:	Elaboração:	Aprovação:
16/12/2024	*Jailson Pereira*	*Jackson P. Jesus*

FRM-30-851-000007 rev0